

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 1ere Gachée : 08:07 (1) 001419751 Quantité : 8.00 m3		Date : 11/09/2026 MAHE100926141221 Réf. commande(2) : 26450		Zone : ZONE A Véhicule : 407 SAKINA TPS -FQ-407-JB Chauffeur : AMED AMED Centrale : GOURNAY 01	
Client : C9292047 FAYAT BATIMENT THOURAUD 208-212 BD DU MERCANTOUR		Chantier : CLAYE SOUILL CLAYE SOUILLY ANGLE RN3/CD 404 VEOLIA 77410 Claye-Souilly		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 17.00 m3 Quantite Restante : 3.50 m3 Livree Reelle : 8.00
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
1C30FXA1S3D20	BPS	NF	XA1	CL 0,65	S3 20
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4) C30/37	
			0		
Appellation commerciale : BPS XA1 C30/37 S3 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :					
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE MIXO - M3 POMPES 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE			TECHNO 348		Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non