

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035521		1ere Gachée : 08:28 (1)		Date : 11/09/2026 diog2609118420		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 088		ZATA-EZ-088-QB	
Client : C9242850 JPM BATIMENT		Chantier : AUBERVILLIE2		Chauffeur : DIARA		Centrale : BOBIGNY	
11 RUE LOUIS ARMAND		AUBERVILLIERS		DIARA			
77220 Tournan-en-Brie		7/13 RUE DE LA NOUVELLE		FRANCE			
		93300 Aubervilliers		CONSEILS DE SECURITE			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				ATTENTE		Quantite Origine : 72.00 m3	
				00:00		Quantite Restante : 48.00 m3	
						Livree Reelle : 8.00	
						en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C25JXF1S3D22		BPS		NF		XF1	
						Classe chlorure	
						CL 0,40	
						Consistance(7)	
						S3	
						Dmax	
						22.4	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM II/A-S 42.5 N				0		C25/30	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5		Température :					
Mode de livraison :		N° Grue :					
		Retour béton					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non