

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419752		1ere Gachée : 08:40 (1) Quantité : 2.00 m3	Date : 11/09/2026 MAHE100926100441 Réf. commande(2) : c512930284		Zone : SOUS CENTRALE Véhicule : SC ga704md	
Client : C9292049 117 RUE DU LANDY 93200 Saint-Denis			Chantier : SC SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle DECHARGEMENT debut fin DEPART chantier RETOUR centrale ATTENTE 00:00			Quantite Origine : 2.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  	
Code Formule 6C16JX0S1D20	Désignation(6)(8) BPS	Certification NF	Classe d'exposition(3) X0	Classe chlorure CL 1,0	Consistance(7) S1	Dmax 20
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C16/20	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BPS X0 C16/20 S CEM II/C 42.5 N				Température : N° Grue : Retour béton		
Mode de livraison :						
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 2 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 2 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU 2 METRE CUBE PRODUCTEUR 2 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 2 METRE CUBE					Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non