

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419753		1ere Gachée : 08:48 (1) Quantité : 3.50 m3		Date : 11/09/2026 MAHE100926141221 Réf. commande(2) : 26450		Zone : ZONE A Véhicule : 517 SAKINA TPS -DG-517-BQ Chauffeur : ANIS ANIS Centrale : GOURNAY 01									
Client : C9292047 FAYAT BATIMENT THOURAUD 208-212 BD DU MERCANTOUR				Chantier : CLAYE SOUILL CLAYE SOUILLY ANGLE RN3/CD 404 VEOLIA 77410 Claye-Souilly											
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE		Quantite Origine : 17.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.50		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
10:04		10:24 10:36		10:36		11:25		00:20				 			
Code Formule 1C30FXA1S3D20		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF		Classe d'exposition(3) XA1		Classe chlorure CL 0,65		Consistance(7) S3		Dmax 20			
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C30/37							
Appellation commerciale : BPS XA1 C30/37 S3 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES								Température : N° Grue : Retour béton							
Mode de livraison :															
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE							
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR RETOUR BETON MIXO - M3 POMPES CONTRIBUTION ENERGETIQUE				1 3.5 METRE CUBE 3.5 METRE CUBE 3.5 METRE CUBE 1 FORFAIT 3.5 METRE CUBE 3.5 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: FAYAT BATIMENT THOURAUD Signature du client: 			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:															

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non