

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME

Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056944		1ere Gachée : 09:25 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 11/09/2026 SPM2609115921 Réf. commande(2) : 0685255014		Zone : ZONE A Véhicule : 252 SYNEOS HERME-FW-252-JS Chauffeur : VINCENT VINCENT Centrale : HERME	
Client : C9257002 RH CONSTRUCT 8 ALLEE DES PALOMBES 77185 Lognes				Chantier : LONGUEVILLE LONGUEVILLE 11 RUE DU DR GUELTON 77650 Longueville			
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 48.00 m3 Quantite Restante : 16.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
Code Formule 1C25JXF1S3D20		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF		Classe d'exposition(3) XF1	
				Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3	
						Dmax 20	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0	
				Résistance caractéristique(4) C25/30			
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S3 D20 CEM II/A CEM II/C-S 42.5 N						Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :							
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE		PRE	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						Nom: Signature du client:	



CONSEILS DE SECURITE

en aucun cas nos produits
ne doivent être ingurgités
ou entrer en contact avec la
peau au risque de provoquer
des allergies des rougeurs
ou des brulures

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non