

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035535		1ere Gachée : 10:55 (1)		Date : 11/09/2026 diog2609118419		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 247 SAKINA TPS -FK-247-ZF		Chauffeur : OUMAR OUMAR	
Client : C9229780 EUROBAT		Chantier : AUBERVILLIER		Centrale : BOBIGNY		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
37 RUE DE LA MAISON ROUG		AUBERVILLIERS					
77185 Lognes		93300 Aubervilliers					
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 80.00 m3 Quantite Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 8.00		
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	
1C25JXC1S3D20		BPS			XC1	CL 0,40	S3
Dmax							20
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/A-S 42.5 N				0	C25/30		
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D20 CEM II/A CEM II/C 42.5					Température :		
Mode de livraison :					N° Grue :		
					Retour béton		
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE				TECHNO 348		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non