

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179078		1ere Gachée : 15:05 (1)		Date : 11/09/2026		inte2609116731		Zone : ZONE A	
Quantité : 2.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 729		ZATA-EZ-729-PM		Chauffeur : FOFANA	
Client : C9288820		TCI BAT		Chantier : CHAMPIGNY		Champigny sur marne		Centrale : GOURNAY 02	
381 RUE MARCEL PAUL		94500 CHAMPIGNY SUR MARNE		94500 Champigny-sur-Marne		CONSEILS DE SECURITE			
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 18.50 m3		en aucun cas nos produits		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités		
16:04	16:54 16:58	16:58	17:55	00:50	Livree Reelle : 2.50		ou entrer en contact avec la		
							peau au risque de provoquer		
							des allergies des rougeurs		
							ou des brulures		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JXC1S3D22	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S3	22.4			
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II/C 42.5					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
					Retour béton				
SERVICES				ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 2.5 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 2.5 METRE CUBE RETOUR BETON 50 FORFAIT CONTRIBUTION ENERGETIQUE 2.5 METRE CUBE				TECHNO 348			Nom: TCI BAT Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié.
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN.
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non.