

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME



Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056952		1ere Gachée : 07:34 (1)		Date : 14/09/2026		SPM2609145927		Zone : ZONE B	
Client : 9990620 FOUQUET		Quantité : 5.00 m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : 092	
116 RUE DU CHATEAU		77650 Savins		Chantier : SAVINS SAVINS		116 RUE DU CHÂTEAU		77650 Savins	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
						Quantite Origine : 5.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 5.00			
								CONSEILS DE SECURITE	
								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
5JMD350POS3D10		DESACTIVE				XF2		S3	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM II/A-S 42.5 N						0			
Appellation commerciale :		DESACTIVE 350 S3 D10 -POMP CEI CEM II/C 42.5 N		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		5 METRE CUBE		AER 1.10		PRE		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		5 METRE CUBE						Signature du client:	
Désactivant BIDON 10l		1							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		5 METRE CUBE							
MIXO - M3 POMPES		5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non