

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME



Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056954		1ere Gachée : 08:15 (1)		Date : 14/09/2026		SPM2609145929		Zone : ZONE B	
Client : 9990620 FOUQUET		Quantité : 3.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : SAVINS		Véhicule : 298	
116 RUE DU CHATEAU		77650 Savins		Chantier : SAVINS		116 RUE DU CHÂTEAU		77650 Savins	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
Quantite Origine : 3.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 3.00		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		 	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1S3D20		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEM II/A-S 42.5 N				0		C25/30		20	
Appellation commerciale :		BPS XF1 C25/30 S3 D20 CEM II/A		CEM II/C-S 42.5 N		Température :		N° Grue :	
Mode de livraison :						Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		3 METRE CUBE		PRE		Nom:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		3 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		3 METRE CUBE							
MIXO - M3 POMPES		3 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		3 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non