

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :

Bon No : 006035559	1ere Gachée : 09:54 (1) Quantité : 2.50 m3	Date : 14/09/2026 clau2609148435 Réf. commande(2) : F000687329	Zone : ZONE A Véhicule : 088 ZATA-EZ-088-QB
Client : C9268570 3 RUE RENE RAZEL 91892 ORSAY CEDEX		Chantier : DUGNY DUGNY 5 AVENUE DU MARECHAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE 93440 Duangy	Chauffeur : DIARA DIARA Centrale : BOBIGNY
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 2.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.50
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
 			
Code Formule 1C25JXF1S3D20	Désignation(6)(8) BPS	Certification NF	Classe d'exposition(3) XF1
Classe chlorure CL 0,40	Consistance(7) S3	Dmax 20	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0
Résistance caractéristique(4) C25/30			
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S3 D20 CEM II/A		Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :		CEM II/C-S 42.5 N	
SERVICES		ADJUVANTS	LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE		2.5 METRE CUBE 2.5 METRE CUBE 2.5 METRE CUBE 2.5 METRE CUBE	TECHNO 348
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Nom: Signature du client:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non