


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035561		1ere Gachée : 11:35 (1)		Date : 14/09/2026 clau2609148437		Zone : ZONE A		
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 058		OTDM-EC-058-FD		
Client : C9270540 SABP		Chantier : PARIS11		Chauffeur : IBRAHIM		Centrale : BOBIGNY		
19 ALLEE DE VILLEMOMBLE		PARIS11		7 RUE DE LA PIERRE LEVEE		CONSEILS DE SECURITE		
75011 Paris						en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures		
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DEPART fin	RETOUR chantier	ATTENTE centrale	Quantite Origine : 4.00 m3	 		
12:44	13:09	13:30	13:30	14:17	00:25			Quantite Restante : 0.00 m3
								Livree Reelle : 4.00
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax		
1C25JXF1S4D10	BPS		XF1	CL 0,40	S4	10		
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)			
CEM II/A-S 42.5 N				0	C25/30			
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S4 D10 CEM II/A				CEM II/C 42.5		Température :		
Mode de livraison :						N° Grue :		
				Retour béton				
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 4 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4 METRE CUBE			TECHNO 348			Nom: SABP Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):								
Type et quantité:								
Demandeur:								

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non