

# SYNEOS

39 RUE LOUIS VANNINI  
93330 NEUILLY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

|                                                                                  |                                     |                                                                      |                             |                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No : <b>003044449</b>                                                        |                                     | 1ere Gachée : <b>13:17</b> (1)                                       | Date : <b>14/09/2026</b>    | reg2609146536                    | Zone : <b>SOUS CENTRALE</b>                                                                                                                                                             |
| Client : <b>C9258360</b><br>18 B PROMENADE MARX DORMO<br>93460 Gournay-sur-Marne |                                     | Quantité : <b>0.50</b> m3                                            | Réf. commande(2) :          |                                  | Véhicule : <b>SC</b><br><b>SOUS CENTRALE</b>                                                                                                                                            |
|                                                                                  |                                     | Chantier : <b>SC</b><br><b>SOUS CENTRALE</b><br><b>SOUS CENTRALE</b> |                             |                                  | Chauffeur : <b>SC</b><br><b>SOUS CENTRAL</b><br>Centrale : <b>NEUILLY SUR MARN</b>                                                                                                      |
|                                                                                  |                                     |                                                                      |                             |                                  | <b>CONSEILS DE SECURITE</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                       | DECHARGEMENT<br>debut fin           | DEPART<br>chantier                                                   | RETOUR<br>centrale          | ATTENTE<br><br>00:00             | Quantite Origine : 2.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.50                                                                                                       |
| Code Formule<br><b>6J250S1D22.4</b>                                              | Désignation(6)(8)<br><b>BORDURE</b> | Certification                                                        | Classe d'exposition(3)      | Classe chlorure                  | Consistance(7) <b>S1</b><br>Dmax <b>22.4</b>                                                                                                                                            |
| Ciment(type et classe)<br><b>LIGEX FPL1</b>                                      |                                     | Additions(type)                                                      | Dosage(C+Ka)(5)<br><b>0</b> | Résistance caractéristique(4)    |                                                                                                                                                                                         |
| Appellation commerciale : <b>SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II</b>              |                                     |                                                                      |                             | Température :                    |                                                                                                                                                                                         |
| Mode de livraison :                                                              |                                     |                                                                      |                             | N° Grue :<br>Retour béton        |                                                                                                                                                                                         |
| <b>SERVICES</b>                                                                  |                                     | <b>ADJUVANTS</b>                                                     |                             | <b>LIVRAISON RECEPTIONNEE</b>    |                                                                                                                                                                                         |
| CONTRIBUTION CARBONE 0.5 METRE CUBE                                              |                                     |                                                                      |                             | Nom:<br><br>Signature du client: |                                                                                                                                                                                         |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 0.5 METRE CUBE                                     |                                     |                                                                      |                             |                                  |                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 0.5 METRE CUBE                              |                                     |                                                                      |                             |                                  |                                                                                                                                                                                         |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 0.5 METRE CUBE                                          |                                     |                                                                      |                             |                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:          |                                     |                                                                      |                             |                                  |                                                                                                                                                                                         |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non