

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035570		1ere Gachée : 13:49 (1) Quantité : 6.50 m3		Date : 14/09/2026 clau2609148441 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE A Véhicule : 367 JNK-FA-367-XA						
Client : C9291600 SARL TPCB 65 BIS AVENUE DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE				Chantier : AUBERVILLIER AUBERVILLIERS 30/34 RUE HENRI MURGER ET RUE FERRAGUS 93300 Aubervilliers			Chauffeur : GABRIEL GABRIEL Centrale : BOBIGNY					
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 6.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 6.50	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	 
Code Formule 1C25JXC1S3D22		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF		Classe d'exposition(3) XC1		Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3		Dmax 22.4
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30				
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II/C 42.5								Température : N° Grue : Retour béton				
Mode de livraison :												
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE				
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE				6.5 METRE CUBE 6.5 METRE CUBE 6.5 METRE CUBE 6.5 METRE CUBE				TECHNO 348 Nom: Signature du client:				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:												

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non