

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035575	1ere Gachée : 14:48 (1) Quantité : 7.50 m3	Date : 14/09/2026 clau2609148451 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE A Véhicule : 058 OTDM-EC-058-FD
Client : C9246690 LES MACONS PARISIENS 2 BD EUGENIE EBOUE TELL CS95007 91300 Massy		Chantier : DRANCY DRANCY 105 RUE ROGER SALENGRO 93700 Drancy	
ARRIVEE CHANTIER réelle 15:11		DECHARGEMENT debut fin 15:20 15:50	DEPART chantier 15:50
RETOUR centrale 15:59		ATTENTE 00:09	
Quantite Origine : 7.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 7.50		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule 1C50JXF1S3D10	Désignation(6)(8) BPS	Certification	Classe d'exposition(3) XF1
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0
Appellation commerciale : BPS XF1 C50/60 S3 D10 CEM II/C		Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :		RÉSISTANCE caractéristique(4) C50/60	
SERVICES		ADJUVANTS	
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.5 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 7.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.5 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW 800POWER TECHNO 348	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		LIVRAISON RECEPTIONNEE Nom: LES MACONS PARISIENS Signature du client:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non