

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419795		1ere Gachée : 14:52 (1)		Date : 14/09/2026		PARA140926123534		Zone : ZONE B	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : MONTEVRAIN		Véhicule : 617		AB MASS-CG-617-WA	
Client : C9288820		TCI BAT		Chantier : MONTEVRAIN		Chauffeur : ABOU		Centrale : GOURNAY 01	
381 RUE MARCEL PAUL				20 AV DE LA SOCIETE DES NATIONS					
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE				77144 MONTEVRAIN					
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 8.00 m3		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
15:40	16:36 17:27	17:27	17:58	00:56	Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00				
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JXC1S3D22	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S3	22.4			
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
				0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II/C 42.5					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
					Retour béton				
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE			8 METRE CUBE			Nom: TCI BAT Signature du client: 			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			8 METRE CUBE						
RESPONSABILITE ELARGIE DU			8 METRE CUBE						
PRODUCTEUR			8 METRE CUBE						
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			8 METRE CUBE						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non