

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419801		1ere Gachée : 06:54 (1)		Date : 15/09/2026		MAHE140926134201		Zone : ZONE A			
Quantité : 6.00		m3		Réf. commande(2) :		cfb26091392		Véhicule : 875 LTM-FW-875-XC			
Client : C9213700 CENTRAL POSE 12 B RUE JEAN NICOT 77170 BRIE COMTE ROBERT				Chantier : AULNAY AULNAY SOUS BOIS RUE CLAUDE DEBUSSY 93600 Aulnay-sous-Bois				Chauffeur : LUIS LUIS Centrale : GOURNAY 01			
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
				Quantite Origine : 6.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 6.00			
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures											
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	Dmax
3J250S1D20		BORDURE								S1	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)			
Appellation commerciale : BETON A BORDURE 250 S1 D20 CE CEM II						Température :					
Mode de livraison :						N° Grue : Retour béton					
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE				6 METRE CUBE 6 METRE CUBE 6 METRE CUBE 6 METRE CUBE				Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non