

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME

Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056962		1ere Gachée : 07:38 (1)		Date : 15/09/2026 SPM2609155936		Zone : ZONE A	
Client : C9254001		JC ODoni		Réf. commande(2) :		Véhicule : 298	
RUE DU PARADIS				Chantier : SOISY BOUY		SYNEOS HERME-FD-298-YE	
77171 Sourdun				SOISY BOUY		Chauffeur : JEAN CHRISTO	
				LES POULAILLER SUR LA DRO		JEAN CHRISTOPHE	
				77650 Soisy-Bouv		Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				ATTENTE		Quantite Origine : 14.00 m3	
				00:00		Quantite Restante : 6.00 m3	
						Livree Reelle : 8.00	
						en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C35FXA2S3D20		BPS				XA2	
						Classe chlorure	
						CL 0,65	
						Consistance(7)	
						S3	
						Dmax	
						20	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM III/A 42.5 N LH						0	
						Résistance caractéristique(4)	
						C35/45	
Appellation commerciale :		BPS XA2 C35/45 S3 D20 CEM III/		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		PRE		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non