

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179081		1ere Gachée : 07:56 (1)		Date : 15/09/2026		MAHE140926131655		Zone : ZONE A	
Quantité : 5.50 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : DRANCY5		Véhicule : 648		SAKINA TPS -CQ-648-QV	
Client : C9281730 SOGESOL		Chantier : DRANCY		Chauffeur : FALIKOU		Centrale : GOURNAY 02		FALIKOU	
19 RUE SADI CARNOT		39 RUE DU COMMANDANT		LOUIS BOUCHET		CONSEILS DE SECURITE		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures	
94880 NOISEAU		93700 Drancy		Quantite Origine : 5.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 5.50	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1S3D22		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0		C25/30		22.4	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30		CEM II/C 42.5		Température :		N° Grue :		Retour béton	
Mode de livraison :									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		5.5 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		5.5 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		5.5 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		5.5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5.5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non