

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME

Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056963		1ere Gachée : 08:31 (1) Quantité : 7.00 m3		Date : 15/09/2026 SPM2609155936 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE A Véhicule : 298 SYNEOS HERME-FD-298-YE Chauffeur : JEAN CHRISTO JEAN CHRISTOPHE Centrale : HERME											
Client : C9254001 JC ODONI RUE DU PARADIS 77171 Sourdun				Chantier : SOISY BOUY SOISY BOUY LES POULAILLER SUR LA DRO 77650 Soisy-Bouv													
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 14.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 7.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		 			
Code Formule 1C35FXA2S3D20		Désignation(6)(8) BPS		Certification		Classe d'exposition(3) XA2		Classe chlorure CL 0,65		Consistance(7) S3		Dmax 20					
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C35/45									
Appellation commerciale : BPS XA2 C35/45 S3 D20 CEM III/						CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température : N° Grue : Retour béton									
Mode de livraison :																	
SERVICES						ADJUVANTS						LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE						7 METRE CUBE 7 METRE CUBE 7 METRE CUBE 7 METRE CUBE						PRE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:												Nom: Signature du client:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non