

# SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE  
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 006035610                                                                                                           |  | 1ere Gachée : 10:50 (1)<br>Quantité : 8.00 m3 |  | Date : 15/09/2026<br>clau2609148433                              |  | Zone : ZONE A                                                                                                                                                                                   |  |
| Client : C9200950<br>SAS ADSP CONSTRUCTION<br>97 RUE CHARLES VAN WYNGE<br>77181 Courtry                                      |  |                                               |  | Chantier : PARIS 18<br>PARIS 18<br>86 RUE DUHESME<br>75018 Paris |  | Véhicule : 650<br>ROYAL TRANSPORT-DQ-650-FA<br>Chauffeur : HABIB<br>HABIB<br>Centrale : BOBIGNY                                                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                   |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                     |  | DEPART<br>chantier                                               |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                              |  |                                               |  | ATTENTE<br>00:00                                                 |  | Quantite Origine : 48.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                                                                                                              |  |
|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                  |  | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits<br>ne doivent être ingurgités<br>ou entrer en contact avec la<br>peau au risque de provoquer<br>des allergies des rougeurs<br>ou des brulures |  |
|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                  |  | <br>                      |  |
| Code Formule<br>1C25JXF1S3D22                                                                                                |  | Désignation(6)(8)<br>BPS                      |  | Certification<br>NF                                              |  | Classe d'exposition(3)<br>XF1                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                  |  | Classe chlorure<br>CL 0,40                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                  |  | Consistance(7)<br>S3                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                  |  | Dmax<br>22.4                                                                                                                                                                                    |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 42.5 N                                                                                  |  |                                               |  | Additions(type)<br>0                                             |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                  |  | Résistance caractéristique(4)<br>C25/30                                                                                                                                                         |  |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5                                                       |  |                                               |  |                                                                  |  | Température :<br>N° Grue :<br>Retour béton                                                                                                                                                      |  |
| Mode de livraison :                                                                                                          |  |                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
| SERVICES                                                                                                                     |  |                                               |  | ADJUVANTS                                                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                          |  |
| CONTRIBUTION CARBONE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU<br>PRODUCTEUR<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE |  |                                               |  | 8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE     |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                    |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                      |  |                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non