

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179093		1ere Gachée : 11:23 (1)		Date : 15/09/2026		MAHE140926125556		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 729		ZATA-EZ-729-PM		Chauffeur : FOFANA	
Client : C9293430		UCB CONSTRUCTION		Chantier : PERREUX		LE PERREUX		Centrale : GOURNAY 02	
23 ALLEE DU CLOS DES		CHARMES		63 AVENUE LEDRU ROLLIN		BOUYGUES IMMOBILIER		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures	
77090 Collégien		94170 Le Perreux-sur-Marne		Quantite Origine : 48.00 m3		Quantite Restante : 16.00 m3		Livree Reelle : 8.00	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE				
12:13	12:40	12:43	12:43	12:45	00:27				
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JXF1S3D22	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3	22.4			
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
Retour béton									
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 1			TECHNO 348			Nom: UCB CONSTRUCTION			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE						Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE									
RETOUR BETON 0.6 FORFAIT									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non