

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035618		1ere Gachée : 13:18 (1) Quantité : 3.50 m3		Date : 15/09/2026 clau2609158453 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE A Véhicule : 337 LTM-FR-337-QS	
Client : C9229780 EUROBAT 37 RUE DE LA MAISON ROUG 77185 Lognes				Chantier : BLANC2 LE BLANC MESNIL RUE GASTON MONMOUSSEAU 93150 Le Blanc-Mesnil		Chauffeur : OUMAROU OUMAROU Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 9.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.50	
						CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
						 	
Code Formule 5C40HUKRNXF1D20		Désignation(6)(8) BHCAN		Certification		Classe d'exposition(3) XA2	
						Classe chlorure S5	
						Consistance(7) 20	
Ciment(type et classe) H-UKRN				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0	
						Résistance caractéristique(4) C40/50	
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS			
CONTRIBUTION CARBONE 3.5 METRE CUBE				ENVIROMIX ULC 550			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.5 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3.5 METRE CUBE							
RETARDATEUR 3.5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				LIVRAISON RECEPTIONNEE Nom: Signature du client:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non