

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 1ere Gachée : 13:22 (1)		Date : 15/09/2026 MAHE140926124655		Zone : ZONE A	
001419832 Quantité : 4.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 899 MADOUKONE-CP-899-BN	
Client : C9298004 SME CONSTRUCTION 30 RUE DU MONT GRIFFON 91330		Chantier : PAVILLONS PAVILLONS SOUS BOIS 152 avenue jean jaures 93320 Pavillons-sous-Bois		Chauffeur : DIABY DIABY Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 8.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.50	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
1C25JMXC1S4		BPS		XC1	
Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	
XC1		CL 0,40		S4	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	
Résistance caractéristique(4)		Température :		N° Grue :	
C25/30				Retour béton	
Appellation commerciale :		BPS XC1 C25/30 S4 D10 CEM II/B		CEM II/C 42.5 N	
Mode de livraison :					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 4.5 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4.5 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 4.5 METRE CUBE					
M3 POMPES FLECHE 32/36 ML 4.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non