

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :



Bon No : 006035627		1ere Gachée : 14:43 (1)		Date : 15/09/2026 clau2609158454		Zone : ZONE A	
Quantité : 5.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 337		LTM-FR-337-QS	
Client : C9229780 EUROBAT		Chantier : BLANC2		Chauffeur : OUMAROU		Centrale : BOBIGNY	
37 RUE DE LA MAISON ROUG		LE BLANC MESNIL		OUMAROU			
77185 Lognes		RUE GASTON MONMOUSSEAU		Centrale : BOBIGNY			
93150 Le Blanc-Mesnil						CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
ATTENTE		Quantite Origine : 10.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 5.00	
00:00						en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C25FXC1S3D10		BPS				XC1	
						CL 0,65	
						S3	
						Dmax 10	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH				0		C25/30	
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :		N° Gruie :	
Mode de livraison :				Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		5 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		5 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non