

# SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE  
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :

|                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No : 1ere Gachée : 06:29 (1)<br><b>006035637</b> Quantité : 8.00 m3                                                                                                                       |                           | Date : 16/09/2026 clau2609158462<br>Réf. commande(2) : CF-261691                              |                        | Zone : ZONE A<br>Véhicule : 958<br>SAKINA TPS -ES-958-GT<br>Chauffeur : LADJI<br>LADJI<br>Centrale : BOBIGNY                                                                     |                                                                                       |
| Client : C9268630 ROSA DALLAGE<br>8 BIS AVENUE DE VALENTON<br><br>94450                                                                                                                       |                           | Chantier : ROISSY<br>ROISSY EN FRANCE<br>AVENUE DE LA DEMI LUNE<br><br>95700 Roissy-en-France |                        | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                                                                                       |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                                                    | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier                                                                            | RETOUR<br>centrale     | ATTENTE<br><br>00:00                                                                                                                                                             | Quantite Origine : 200.00 m3<br>Quantite Restante : 152.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |
| Code Formule                                                                                                                                                                                  | Désignation(6)(8)         | Certification                                                                                 | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure                                                                                                                                                                  | Consistance(7) Dmax                                                                   |
| DALC30JXF1320S2                                                                                                                                                                               | BPS                       |                                                                                               | XF1                    | CL 0,40                                                                                                                                                                          | S2 22.4                                                                               |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 42.5 N                                                                                                                                                   |                           |                                                                                               | Additions(type)        | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                                                                                                                                                             | Résistance caractéristique(4)<br>C30/37                                               |
| Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II                                                                                                                            |                           |                                                                                               |                        | Température :<br>N° Grue :<br>Retour béton                                                                                                                                       |                                                                                       |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| SERVICES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                               | ADJUVANTS              |                                                                                                                                                                                  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                |
| CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU 8 METRE CUBE<br>PRODUCTEUR 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE |                           |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                  | Nom:<br><br>Signature du client:                                                      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                       |                           |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non