

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME

Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056971	1ere Gachée : 07:50 Quantité : 1.75 m3	(1)	Date : 16/09/2026 SPM2609165943	Zone : ZONE A			
Client : C9254001 RUE DU PARADIS 77171 Sourdun	JC ODONI	Chantier : SOISY BOUY SOISY BOUY LES POULAILLER SUR LA DRO 77650 Soisy-Bouv	Réf. commande(2) :	Véhicule : 298 SYNEOS HERME-FD-298-YE Chauffeur : JEAN CHRISTO JEAN CHRISTOPHE Centrale : HERME			
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 1.75 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 1.75	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	 
Code Formule 1C35FXA2S3D20	Désignation(6)(8) BPS	Certification	Classe d'exposition(3) XA2	Classe chlorure CL 0,65	Consistance(7) S3	Dmax 20	
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH	Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C35/45				
Appellation commerciale : BPS XA2 C35/45 S3 D20 CEM III/			CEM III/A 42.5 N LH PM-ES	Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
Retour béton							
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 1.75 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 1.75 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 1.75 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 1.75 METRE CUBE			PRE		Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non