

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419852		1ere Gachée : 08:26 (1)		Date : 16/09/2026		MAHE160926080746		Zone : SOUS CENTRALE					
Quantité : 0.50 m3				Réf. commande(2) : 0341				Véhicule : SC HH170CQ					
Client : C9220350 DA SILVA ASSAINISSEMENT M 4 AVENUE SAINT BAUDILE 93220				Chantier : SC SOUS CENTRALE				Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : GOURNAY 01					
				ARRIVEE CHANTIER réelle DECHARGEMENT debut fin DEPART chantier RETOUR centrale ATTENTE 00:00 Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.50				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		 			
Code Formule 6J350S1D20		Désignation(6)(8) BORDURE		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure S1				Consistance(7) 10	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)					
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II						Température :							
Mode de livraison :						N° Grue :							
Retour béton													
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE 0.5 METRE CUBE								Nom: Signature du client:					
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 0.5 METRE CUBE													
RESPONSABILITE ELARGIE DU 0.5 METRE CUBE													
PRODUCTEUR 0.5 METRE CUBE													
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 0.5 METRE CUBE													
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):													
Type et quantité:													
Demandeur:													

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non