

# SYNEOS

RUE DES GREVES  
77410 HERME



Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

|                                                                                                                                                                                  |                                           |               |                                                              |                           |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No :<br><b>004056975</b>                                                                                                                                                     | 1ere Gachée : 13:11<br>Quantité : 1.00 m3 | (1)           | Date : 16/09/2026<br>Réf. commande(2) :                      | SPM2609165946             | Zone : SOUS CENTRALE<br>Véhicule : SC<br>BJ242BL                                  |
| Client : C9250300<br>341 RUE DES PEUPLIERS<br>77160 Chalaautre-la-Petite                                                                                                         |                                           |               | Chantier : SC<br>SOUS CENTRALE                               |                           | Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Centrale : HERME                                |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                                       |                                           |               | DECHARGEMENT<br>debut fin                                    |                           | DEPART<br>chantier                                                                |
| RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                               |                                           |               | ATTENTE<br>00:00                                             |                           | Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 1.00 |
| CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                                           |               |                                                              |                           |                                                                                   |
| <br>       |                                           |               |                                                              |                           |                                                                                   |
| Code Formule<br>6J250S1D10                                                                                                                                                       | Désignation(6)(8)<br>BORDURE              | Certification | Classe d'exposition(3)                                       | Classe chlorure           | Consistance(7)<br>S1<br>Dmax<br>10                                                |
| Ciment(type et classe)<br>LIGEX FPL1                                                                                                                                             |                                           |               | Additions(type)                                              | Dosage(C+Ka)(5)<br>0      | Résistance caractéristique(4)                                                     |
| Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II                                                                                                                     |                                           |               |                                                              | Température :             |                                                                                   |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                              |                                           |               |                                                              | N° Grue :<br>Retour béton |                                                                                   |
| SERVICES                                                                                                                                                                         |                                           |               | ADJUVANTS                                                    |                           | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                            |
| CONTRIBUTION CARBONE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU<br>PRODUCTEUR<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE                                                     |                                           |               | 1 METRE CUBE<br>1 METRE CUBE<br>1 METRE CUBE<br>1 METRE CUBE |                           | Nom:<br>Signature du client:                                                      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                          |                                           |               |                                                              |                           |                                                                                   |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non