

# SYNEOS

RUE DU PORT  
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

|                                                                        |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--|
| Bon No : 001419872                                                     |                   | 1ere Gachée : 14:33 (1) |                        | Date : 16/09/2026        |                               | PARA160926133014   |                              | Zone : ZONE B          |  |
| Client : C9200950                                                      |                   | SAS ADSP CONSTRUCTION   |                        | Chantier : DAMMARTIN     |                               | DAMMARTIN EN GOELE |                              | Véhicule : 733         |  |
| 97 RUE CHARLES VAN WYNGE                                               |                   |                         |                        | 4 Route de Longperrier   |                               |                    |                              | Chauffeur : BAMBA      |  |
| 77181 COUNTRY                                                          |                   |                         |                        | 77230 DAMMARTIN EN GOELE |                               |                    |                              | Centrale : GOURNAY 01  |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                                       | DECHARGEMENT      | DEPART                  | RETOUR                 | ATTENTE                  | Quantite Origine : 4.00 m3    |                    | en aucun cas nos produits    |                        |  |
| réelle                                                                 | debut fin         | chantier                | centrale               | 00:00                    | Quantite Restante : 0.00 m3   |                    | ne doivent être ingurgités   |                        |  |
|                                                                        |                   |                         |                        |                          | Livree Reelle : 4.00          |                    | ou entrer en contact avec la |                        |  |
|                                                                        |                   |                         |                        |                          |                               |                    | peau au risque de provoquer  |                        |  |
|                                                                        |                   |                         |                        |                          |                               |                    | des allergies des rougeurs   |                        |  |
|                                                                        |                   |                         |                        |                          |                               |                    | ou des brulures              |                        |  |
| Code Formule                                                           | Désignation(6)(8) | Certification           | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure          | Consistance(7)                | Dmax               |                              |                        |  |
| 1C25JXF1S3D22                                                          | BPS               | NF                      | XF1                    | CL 0,40                  | S3                            | 22.4               |                              |                        |  |
| Ciment(type et classe)                                                 |                   |                         | Additions(type)        | Dosage(C+Ka)(5)          | Résistance caractéristique(4) |                    |                              |                        |  |
| CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                   |                   |                         |                        | 0                        | C25/30                        |                    |                              |                        |  |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5 |                   |                         |                        |                          | Température :                 |                    |                              |                        |  |
| Mode de livraison :                                                    |                   |                         |                        |                          | N° Grue :                     |                    |                              |                        |  |
|                                                                        |                   |                         |                        |                          | Retour béton                  |                    |                              |                        |  |
| SERVICES                                                               |                   |                         |                        | ADJUVANTS                |                               |                    |                              | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |
| CONTRIBUTION CARBONE                                                   |                   |                         |                        | TECHNO 348               |                               |                    |                              | Nom:                   |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE                                          |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              | Signature du client:   |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU                                              |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              |                        |  |
| PRODUCTEUR                                                             |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              |                        |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE                                               |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              |                        |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                   |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              |                        |  |
| Type et quantité:                                                      |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              |                        |  |
| Demandeur:                                                             |                   |                         |                        |                          |                               |                    |                              |                        |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non