


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035680		1ere Gachée : 06:50 (1)		Date : 17/09/2026 diog2609178478		Zone : ZONE A	
Quantité : 7.50 m3		Réf. commande(2) : CFB260915405		Véhicule : 650		ROYAL TRANSPORT-DQ-650-FA	
Client : C9213700 CENTRAL POSE		Chantier : AULNAY		Chauffeur : HABIB		Centrale : BOBIGNY	
12 B RUE JEAN NICOT		AULNAY SOUS BOIS		HABIB			
77170 Brie-Comte-Robert		93600 Aulnay-sous-Bois		CONSEILS DE SECURITE		 	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 7.50 m3		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		
				00:00	Livree Reelle : 7.50		
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
3J250S1D22.4		BORDURE					S1 22.4
Ciment(type et classe)				Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
CEM II/A-S 42.5 N					0		
Appellation commerciale : BETON A BORDURE 250 S1 D22.4 (CEM II					Température :		
Mode de livraison :					N° Grue :		
					Retour béton		
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		7.5 METRE CUBE				Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		7.5 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		7.5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		7.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		7.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non