

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419880		1ere Gachée : 07:15 (1)		Date : 17/09/2026		MAHE160926093102		Zone : ZONE B	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : MONTEVRAIN		Véhicule : 240		SANANKORO-FK-240-XV	
Client : C9288820		TCI BAT		Chantier : MONTEVRAIN		Chauffeur : 240		DIABATE	
381 RUE MARCEL PAUL				20 AV DE LA SOCIETE DES NATIONS		Centrale : GOURNAY 01			
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE				77144 MONTEVRAIN		CONSEILS DE SECURITE		 	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 120.00 m3		en aucun cas nos produits		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 112.00 m3		ne doivent être ingurgités		
				00:00	Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la		
							peau au risque de provoquer		
							des allergies des rougeurs		
							ou des brulures		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C40JXF1S3D22.4	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3				
Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)						
CEM II/C-M(S-L) 42.5		0	C40/50						
Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II/C CEM II/C 42.5 N					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
					Retour béton				
SERVICES				ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE				SPHRE VISCO FLOW			Nom: Signature du client:		
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				800POWER					
RESPONSABILITE ELARGIE DU				TECHNO 348					
PRODUCTEUR									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non