

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419882		1ere Gachée : 07:46 (1)		Date : 17/09/2026		MAHE160926101218		Zone : ZONE A	
Client : C9948670		MPR SASU		Chantier : STTHIBAUT		ST THIBAUT DES VIGNES		Véhicule : 517	
26 RUE RENE SENE				17 RUE VIVALDI		77400 Saint-Thibault-des-Vignes		SAKINA TPS -DG-517-BQ	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale			
08:30		08:35 08:56		08:56		09:20		00:05	
								Quantite Origine : 12.00 m3	
								Quantite Restante : 4.00 m3	
								Livree Reelle : 8.00	
								CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1S4D10		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM II/C-M(S-L) 42.5						0		C25/30	
Appellation commerciale :		BPS XF1 C25/30 S4 D10 CEM II/A		CEM II/C 42.5		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				8 METRE CUBE				Nom: MPR SASU Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				8 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR				8 METRE CUBE					
LAVAGE POMPE EN CENTRALE				1 FORFAIT					
M3 POMPES FLECHE 32/36 ML				8 METRE CUBE					
POMPE FLECHE 36 ML - 4 HEURES				1 FORFAIT					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non