

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419893		1ere Gachée : 09:29 (1)		Date : 17/09/2026		MAHE160926105126		Zone : ZONE A	
Quantité : 7.50 m3				Réf. commande(2) : bd26090446				Véhicule : 517 SAKINA TPS -DG-517-BQ	
Client : C9923780 FBAT 126 AVENUE DE MALAKOFF 75116 Paris				Chantier : MONTREUIL MONTREUIL 19 AVENUE FAIDHERB 93100 Montreuil				Chauffeur : ANIS ANIS Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
10:57				10:57 11:28		11:28		12:22	
						ATTENTE 00:00			
						Quantite Origine : 13.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 7.50		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1S4D10		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax							
S4		10							
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30	
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S4 D10 CEM II/A				CEM II/C 42.5		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
Retour béton									
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.5 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 7.5 METRE CUBE RETOUR BETON 7.5 METRE CUBE MIXO - M3 POMPES 1 FORFAIT CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.5 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: FBAT Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non