

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :

Bon No : 002179112	1ere Gachée : 10:28 (1) Quantité : 7.00 m3	Date : 17/09/2026 MAHE160926144742 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE C Véhicule : 729 ZATA-EZ-729-PM Chauffeur : FOFANA FOFANA Centrale : GOURNAY 02			
Client : C9291045 BRIAND CONSTRUCTION 22 RUE AUGUSTE FRESNEL		Chantier : MAISONCELLES MAISONCELLES EN BRIE 1 ROUTE DE L'ETANG DE MORILLAS / TSF77 77580 Maisonnecelles-en-Brie				
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 7.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 7.00	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
12:16	12:16 12:38	12:38	14:10	00:00		
Code Formule 5C40HUKRNXF1D20	Désignation(6)(8) BHCAN	Certification	Classe d'exposition(3) XA2	Classe chlorure	Consistance(7) S5	Dmax 20
Ciment(type et classe) H-UKRN		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C40/50		
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N				Température :		
Mode de livraison :				N° Grue : Retour béton		
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE		7 METRE CUBE 7 METRE CUBE 7 METRE CUBE 7 METRE CUBE		Nom: BRIAND CONSTRUCTION Signature du client: 		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non