

# SYNEOS

RUE DU PORT  
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

|                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001419903                                                                                                                                                                                           |  | 1ere Gachée : 12:11 (1) |  | Date : 17/09/2026                                                                  |  | MAHE150926122121                                         |  | Zone : ZONE B                                                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                                                                                           |  | Réf. commande(2) :      |  | CF3380091733                                                                       |  | Véhicule : 407                                           |  | SAKINA TPS -FQ-407-JB                                                                                                                                                                   |  |
| Client : C9274100 TERIDEAL<br>13 AVENUE JEANNE GARNERIN<br>91320 WISSOUS                                                                                                                                     |  |                         |  | Chantier : CHESSY1<br>CHESSY<br>RUE DE MONTRY<br>FACE AU CIMETIERE<br>77700 Chessy |  |                                                          |  | Chauffeur : AMED<br>AMED<br>Centrale : GOURNAY 01                                                                                                                                       |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                                                                   |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                          |  | DEPART<br>chantier                                       |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                      |  |
| ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                             |  |                         |  | Quantite Origine : 16.00 m3<br>Quantite Restante : 8.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  |                                                          |  | <b>CONSEILS DE SECURITE</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                                                 |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                                                      |  | Classe d'exposition(3)                                   |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                         |  |
| 1C35FXF1S4D20                                                                                                                                                                                                |  | BPS                     |  |                                                                                    |  | XF1                                                      |  | CL 0,65                                                                                                                                                                                 |  |
| Consistance(7)                                                                                                                                                                                               |  | Dmax                    |  | Ciment(type et classe)                                                             |  | Additions(type)                                          |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                                                         |  |
| S4                                                                                                                                                                                                           |  | 22.4                    |  | CEM III/A 42.5 N LH                                                                |  |                                                          |  | 0                                                                                                                                                                                       |  |
| Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                |  | C35/45                  |  | Appellation commerciale :                                                          |  | BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C35/45 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES |  | Température :                                                                                                                                                                           |  |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                                                          |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                          |  | N° Grue :                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                          |  | Retour béton                                                                                                                                                                            |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  | ADJUVANTS                                                                          |  |                                                          |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                  |  |
| COLORANT BEIGE 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE |  |                         |  | TECHNO 348                                                                         |  |                                                          |  | Nom:<br><br>Signature du client:                                                                                                                                                        |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                                      |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                                                                                                                         |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non