

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179117		1ere Gachée : 12:21 (1)		Date : 17/09/2026		MAHE160926093141		Zone : ZONE B	
Client : C9288820		TCI BAT		Chantier : MONTEVRAIN		MONTEVRAIN		Véhicule : 733	
381 RUE MARCEL PAUL				20 AV DE LA SOCIETE DES		NATIONS		Chauffeur : BAMBA	
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE				77144 MONTEVRAIN				Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
								Quantite Origine : 120.00 m3	
								Quantite Restante : 72.00 m3	
								Livree Reelle : 8.00	
								CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C40JXF1S3D22.4		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM II/C-M(S-L) 42.5						0		C40/50	
Appellation commerciale :		BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II/C		CEM II/C 42.5 N		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW				Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE		800POWER				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non