

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :

Bon No : 1ere Gachée : 12:51 (1) 002179119 Quantité : 6.50 m3		Date : 17/09/2026 MAHE150926112735 Réf. commande(2) : bd26...4397/BC202612		Zone : ZONE A Véhicule : 192 OTDM-HD-192-FQ Chauffeur : LIONEL LIONEL Centrale : GOURNAY 02	
Client : C9292034 ESPACES TP 29 RUE ROUGET DE L'ISLE		Chantier : PARIS20 PARIS 20 3 PLACE CARMEN 75020 Paris		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 16.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 6.50
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
5J350DESACS3D04	DESACTIVE		XF2		S3 04
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)
Appellation commerciale : DESACTIVE 350 S3 D04 CEM II/B 42 CEM II/B-S 42.5 N				Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :					
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE 6.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6.5 METRE CUBE FIBRES POLYPROPYLENE 6.5 METRE CUBE SIKAPUMP 6.5 METRE CUBE M3 POMPES FLECHE 28/24/TUYAUX/CITY 6.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6.5 METRE CUBE			AER 1.10 TECHNO 348		Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non