

# SYNEOS

RUE DU PORT  
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



|                                                                                                                              |                                        |                     |                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No :<br><b>002179120</b>                                                                                                 | 1ere Gachée : 13:25<br>Quantité : 8.00 | (1)<br>m3           | Date : 17/09/2026<br>Réf. commande(2) :                                                       | MAHE160926093141                           | Zone : ZONE B<br>Véhicule : 951<br>ECOTRANS-FZ-951-HM<br>Chauffeur : SALIFOU<br>SALIFOU<br>Centrale : GOURNAY 02                                                                                |
| Client : C9288820<br>381 RUE MARCEL PAUL<br>94500 CHAMPIGNY SUR MARNE                                                        |                                        |                     | Chantier : MONTEVRAIN<br>MONTEVRAIN<br>20 AV DE LA SOCIETE DES<br>NATIONS<br>77144 MONTEVRAIN |                                            | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits<br>ne doivent être ingurgités<br>ou entrer en contact avec la<br>peau au risque de provoquer<br>des allergies des rougeurs<br>ou des brûlures |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                   | DECHARGEMENT<br>debut fin              | DEPART<br>chantier  | RETOUR<br>centrale                                                                            | ATTENTE<br>00:00                           | Quantite Origine : 120.00 m3<br>Quantite Restante : 56.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                                                                                                            |
| Code Formule<br>1C40JXF1S3D22.4                                                                                              | Désignation(6)(8)<br>BPS               | Certification<br>NF | Classe d'exposition(3)<br>XF1                                                                 | Classe chlorure<br>CL 0,40                 | Consistance(7)<br>S3<br>Dmax<br>22.4                                                                                                                                                            |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                                               |                                        |                     | Additions(type)<br>0                                                                          | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                       | Résistance caractéristique(4)<br>C40/50                                                                                                                                                         |
| Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II/C CEM II/C 42.5 N                                                   |                                        |                     |                                                                                               | Température :<br>N° Grue :<br>Retour béton |                                                                                                                                                                                                 |
| Mode de livraison :                                                                                                          |                                        |                     |                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                 |
| SERVICES                                                                                                                     |                                        |                     | ADJUVANTS                                                                                     |                                            | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                          |
| CONTRIBUTION CARBONE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU<br>PRODUCTEUR<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE |                                        |                     | 8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE<br>8 METRE CUBE                                  |                                            | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                    |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                      |                                        |                     | SPHRE VISCO FLOW<br>800POWER                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                 |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non