

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179122	1ere Gachée : 14:10 (1) Quantité : 5.50 m3	Date : 17/09/2026 MAHE160926103405	Zone : ZONE A Véhicule : 936 SYNEOS BETON-EB-936-GB Chauffeur : RICARDO RICARDO Centrale : GOURNAY 02			
Client : C9246400 LEON GROSSE LG RENOV.PUBLI 1 RUE DE L'AVENIR - BP 6 Service Démat. Factures F 73106 AIX LES BAINS CEDEX		Chantier : NYSM2 NEUILLY SUR MARNE Avenue Antonin Artaud 93330 Neuilly-sur-Marne		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 13.50 m3 Quantite Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 5.50	
Code Formule 1C40JXF1S3D22.4	Désignation(6)(8) BPS	Certification NF	Classe d'exposition(3) XF1	Classe chlorure CL 0,40	Consistance(7) S3	Dmax 22.4
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C40/50	
Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II/C CEM II/C 42.5 N				Température : N° Grue : Retour béton		
Mode de livraison :						
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 5.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 5.5 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 5.5 METRE CUBE LAVAGE POMPE EN CENTRALE 1 FORFAIT MIXO POMPE - FORFAIT 1H30 1 FORFAIT MIXO - M3 POMPES 5.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 5.5 METRE CUBE			SPHRE VISCO FLOW 800POWER		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non