



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179127		1ere Gachée : 07:02 (1)		Date : 18/09/2026		MAHE170926101819		Zone : ZONE A	
Client : C9268570		RAZEL BEC SEP50140-ZAC CO		Chantier : SEVRAN2		SEVRAN		Véhicule : 875	
3 RUE RENE RAZEL		91892		Avenue John Fitzgerald		Kennedy		LTM-FW-875-XC	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
Quantité : 5.00		m3		Réf. commande(2) :		F000665562		Chauffeur : LUIS	
								Centrale : GOURNAY 02	
								CONSEILS DE SECURITE	
								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
3J250S1D22.4		BORDURE						Consistance(7)	
								S1	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0					
Appellation commerciale :		BETON A BORDURE 250 S1 D22.4 (CEM II		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		5 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU		5 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non