



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001419919		1ere Gachée : 07:12 (1)		Date : 18/09/2026		MAHE170926095339		Zone : ZONE B	
Quantité : 4.00 m3				Réf. commande(2) : F000688540				Véhicule : 519 OTDM-CR-519-HJ	
Client : C9268410		RAZEL BEC SERVICE 1000/01		Chantier : MONTEVRAIN1				Chauffeur : OTILIO	
3 RUE RENE RAZEL				MONTEVRAIN				OTILIO	
91400				PASSERELLE NATIONS				Centrale : GOURNAY 01	
				2 RUE D'AMSTERDAM				CONSEILS DE SECURITE	
				77144 MONTEVRAIN				 	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 4.00 m3		en aucun cas nos produits		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités		
				00:00	Livree Reelle : 4.00		ou entrer en contact avec la		
							peau au risque de provoquer		
							des allergies des rougeurs		
							ou des brulures		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C40FXA3S4D20	BPS		XA3	CL 0,65	S4	20			
Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)						
CEM III/A 42.5 N LH		0	C40/50						
Appellation commerciale : BPS XA3 C40/50 S4 D20 CEM III/				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 4 METRE CUBE			SPHRE VISCO FLOW			Nom: Signature du client:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4 METRE CUBE			800POWER						
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 4 METRE CUBE			TECHNO 348						
MIXO POMPE - FORFAIT 1H30 1 FORFAIT									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non