



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179134		1ere Gachée : 08:23 (1)		Date : 18/09/2026 MAHE170926093119		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 434		ZOMBRA - FN-434-BW	
Client : C9296016 POKORSKI ET FILS		Chantier : CHELLES		Chauffeur : ALASSANE		Centrale : GOURNAY 02	
3 ROUTE DE TARZY		CHELLES		ALASSANE			
		134 ROUTE DE MONTFERMEIL		Centrale : GOURNAY 02			
		MAGASIN ALDI		CONSEILS DE SECURITE			
		77500 Chelles		en aucun cas nos produits			
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 21.50 m3	ne doivent être ingurgités	
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 8.00 m3	ou entrer en contact avec la	
				00:00	Livree Reelle : 8.00	peau au risque de provoquer	
						des allergies des rougeurs	
						ou des brulures	
							
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C25FXC1POS3D20	BPS	NF	XC1	CL 0,65	S3	20	
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM III/A 42.5 N LH				0	C25/30		
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D20 - POMP C				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE			TECHNO 348			Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE							
MIXO - M3 POMPES 8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non