


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179137		1ere Gachée : 09:09 (1)		Date : 18/09/2026		NUNO2609176745		Zone : ZONE A		
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : UCB-3144		Client : C9293430		UCB CONSTRUCTION		Véhicule : 899		
23 ALLEE DU CLOS DES CHARMES		77090 COLLEGIEN		Chantier : PERREUX		LE PERREUX		MADOUKONE-CP-899-BN		
63 AVENUE LEDRU ROLLIN		BOUYGUES IMMOBILIER		94170 Le Perreux-sur-Marne		Chauffeur : DIABY		DIABY		
CENTRALE : GOURNAY 02		CONSEILS DE SECURITE		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures						
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 56.00 m3		Quantite Restante : 32.00 m3		Livree Reelle : 8.00	
réelle	debut fin	chantier	centrale	00:00						
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax				
1C25JXF1S3D22	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3	22.4				
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)					
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C25/30					
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5					Température :					
Mode de livraison :					N° Grue :					
					Retour béton					
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE				8 METRE CUBE				Nom:		
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				8 METRE CUBE				Signature du client:		
RESPONSABILITE ELARGIE DU				8 METRE CUBE						
PRODUCTEUR										
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):										
Type et quantité:										
Demandeur:										

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non