


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179147		1ere Gachée : 10:36 (1)		Date : 18/09/2026		MAHE170926092816		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : 26090107				Véhicule : 517 SAKINA TPS -DG-517-BQ	
Client : C9264020 PLACEO 24/28 AVENUE GRAHAM BELL 77600 BUSSY SAINT GEORGES				Chantier : STTHIBAUT SAINT THIBAUT Rue du Grand Pommeraye BATIMENT DE STOCKAGE 77400 Saint-Thibault-des-Vignes				Chauffeur : ANIS ANIS Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
11:28		11:37 11:42		11:42		12:12		00:09	
								Quantite Origine : 312.00 m3 Quantite Restante : 232.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures									
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
DALC30JXF1320S4		BPS				XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax							
S4		20							
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
						0		C30/37	
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S4 D22.4 -320KG -I CEM II						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: PLACEO	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE								Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8 METRE CUBE									
PRODUCTEUR 8 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non