



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006035751		1ere Gachée : 12:35 (1)		Date : 18/09/2026 clau2609188498		Zone : ZONE A	
Client : C9294001		KERN ILE DE FRANCE		Chantier : AUBERVILLIER		Véhicule : 650	
85 RUE DES GROS GRES				AUBERVILLIERS		ROYAL TRANSPORT-DQ-650-FA	
92700 Colombes				Zac du Fort d'Auberville		Chauffeur : HABIB	
				ENTREE 174 Avenue J.JAURES		HABIB	
				93300 Aubervilliers		Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				ATTENTE		Quantite Origine : 3.00 m3	
				00:00		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 3.00	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C40JXF1S3D22.4		BPS				CL 0,40	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM II/A-S 42.5 N						0	
Appellation commerciale :		BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II/C		CEM II/C 42.5 N		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS			
CONTRIBUTION CARBONE				3 METRE CUBE			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				3 METRE CUBE			
RESPONSABILITE ELARGIE DU				3 METRE CUBE			
PRODUCTEUR				3 METRE CUBE			
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				3 METRE CUBE			
Ajust d'ingrédients sur chantier(9):				ADJUVANTS			
Type et quantité:				SPHRE VISCO FLOW			
Demandeur:				800POWER			
				TECHNO 348			
				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
				Nom:			
				Signature du client:			

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non