



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004056992		1ere Gachée : 13:29 (1)		Date : 18/09/2026 SPM2609185961		Zone : ZONE A	
Quantité : 5.50 m3				Réf. commande(2) : 0610891063		Véhicule : 092 GM092BH	
Client : C9256002 PAGOT ZAC DU SOURDUNOIS 77171 Sourdun				Chantier : LES ORMES LES ORMES S/ VOULZIE USINE ST AUBIN 77134 Ormes-sur-Voulzie		Chauffeur : RUBEN RUBEN Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 5.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 5.50	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C25JXF1S3D20		BPS		NF		XF1	
						Classe chlorure	
						CL 0,40	
						Consistance(7)	
						S3	
						Dmax	
						20	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						0	
						Résistance caractéristique(4)	
						C25/30	
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S3 D20 CEM II/A						Température :	
						N° Grue :	
Mode de livraison :						Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 5.5 METRE CUBE				PRE		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 5.5 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 5.5 METRE CUBE							
MIXO - M3 POMPES 5.5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 5.5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non