


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179162		1ere Gachée : 14:12	(1)	Date : 18/09/2026	MAHE180926094747	Zone : SOUS CENTRALE
Client : C9934580		Quantité : 3.00	m3	Réf. commande(2) :		Véhicule : SC FS400TS
14 RUE DE L'ENERGIE ZA DU LUETZELFELD 67870		HSOLS FRANCE SAS		Chantier : SC SOUS CENTRALE SOUS CENTRAL		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : GOURNAY 02
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
DEPART chantier				RETOUR centrale		
ATTENTE 00:00				Quantite Origine : 45.00 m3 Quantite Restante : 2.00 m3 Livree Reelle : 3.00		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
6C25JXC1S3D22	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S3	22.4
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C25/30	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BPS NF EN 206/C CEM II/C 42.5				Température :		
Mode de livraison :				N° Grue :		
				Retour béton		
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE			TECHNO 348		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION						
ENVIRONNEMENTALE						
CONTRIBUTION ENERGETIQUE						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non