


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035760		1ere Gachée : 14:39 (1)		Date : 18/09/2026 clau2609188493		Zone : ZONE A	
Quantité : 2.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 743		AB MASS-EY-743-NM	
Client : C9229780 EUROBAT		Chantier : BLANC2		Chauffeur : BAMBA		Centrale : BOBIGNY	
37 RUE DE LA MAISON ROUG		LE BLANC MESNIL		BAMBA			
77185 Lognes		RUE GASTON MONMOUSSEAU		Centrale : BOBIGNY			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				ATTENTE		Quantite Origine : 2.50 m3	
				00:00		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 2.50	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C25FXC1S3D10		BPS				CL 0,65	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH				0		C25/30	
Appellation commerciale :		BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		2.5 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		2.5 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		2.5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		2.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		2.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

CONSEILS DE SECURITE

 en aucun cas nos produits
 ne doivent être ingurgités
 ou entrer en contact avec la
 peau au risque de provoquer
 des allergies des rougeurs
 ou des brulures


- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non