


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035763		1ere Gachée : 15:03 (1)		Date : 18/09/2026 clau2609188503		Zone : ZONE A	
Quantité : 5.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 731		NOISY GLOBAL-CV-731-SM	
Client : C9246690 LES MACONS PARISIENS		Chantier : DRANCY		Chauffeur : MUSTAPHA		Centrale : BOBIGNY	
2 BD EUGENIE EBOUE TELL		DRANCY					
CS95007		105 RUE ROGER SALENGRO					
91300 Massy		93700 Drancy					
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 5.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 5.50	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
1C50JXF1S3D10		BPS			XF1	CL 0,40	S3 10
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
					0	C50/60	
Appellation commerciale : BPS XF1 C50/60 S3 D10 CEM II/C CEM II/C 42.5					Température :		
Mode de livraison :					N° Grue :		
					Retour béton		
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		5.5 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		5.5 METRE CUBE		800POWER			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		5.5 METRE CUBE		TECHNO 348			
PRODUCTEUR		5.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non