



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001419963		1ere Gachée : 06:46 (1)		Date : 21/09/2026		MAHE180926103807		Zone : ZONE A	
Client : C9296014		PARIS CONSTRUCTION EST		Chantier : PARIS10		PARIS		Véhicule : 936	
13 AVENUE ROBERT				26 RUE DU FAUBOURG		SAINT MARTIN		Chauffeur : RICARDO	
SCHUMANN				75010 Paris				RICARDO	
								Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
								Quantite Origine : 2.00 m3	
								Quantite Restante : 0.00 m3	
								Livree Reelle : 2.00	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C40FXA3S3D20		BPS				XA3		CL 0,65	
								Consistance(7)	
								S3	
								Dmax	
								20	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C40/50	
Appellation commerciale :		BPS XA3 C40/50 S3 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		2 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW				Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		2 METRE CUBE		800POWER				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		2 METRE CUBE		TECHNO 348					
LAVAGE POMPE EN CENTRALE		1 FORFAIT							
MIXO POMPE - FORFAIT 1H30		1 FORFAIT							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		2 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									



en aucun cas nos produits
ne doivent être ingurgités
ou entrer en contact avec la
peau au risque de provoquer
des allergies des rougeurs
ou des brulures

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non